

ダンロップクラブオーダー

DUNLOP CLUB ORDER

ダンロップでは標準仕様以外の特注クラブも承っております。詳しくはダンロップクラブ取扱い店にご相談ください。

WOOD SHAFT

※シャフト重量はクラブ装着時の重量です。
※()内の表記はFW。

■ゼクシオ MP700 カーボンシャフト			
硬度	重さ(g)	トルク	調子
S	49(49)	5.6(5.5)	中
SR	47(47)	5.7(5.6)	中
R	44(44)	5.8(5.7)	中
R2	43(43)	5.9(5.8)	中
■ゼクシオ MP700L カーボンシャフト(レディス)			
硬度	重さ(g)	トルク	調子
R	44(44)	6.7(6.6)	中
A	43(43)	6.9(6.8)	中
L	40(40)	7.1(7.0)	中
■ゼクシオ MX3000 カーボンシャフト			
硬度	重さ(g)	トルク	調子
S	64(64)	3.6(3.6)	中
SR	62(62)	3.9(3.9)	中
R	60(60)	4.0(4.0)	中
■ゼクシオプライム SP-600 カーボンシャフト			
硬度	重さ(g)	トルク	調子
SR	40(40)	6.3(6.3)	中
R	38(39)	6.4(6.4)	中
R2	38(39)	6.5(6.5)	中
■ゼクシオプライム VP-1000 カーボンシャフト			
硬度	重さ(g)	トルク	調子
	37(38)	6.6(6.6)	中
■Miyazaki Kusala Black 72 カーボンシャフト			
硬度	重さ(g)	トルク	調子
X	71	3.3	手元
S	68	3.3	手元
SR	66	3.3	手元
※シャフト重量は46インチ仕様での重量です。			
■Miyazaki Kusala Indigo 72 カーボンシャフト			
硬度	重さ(g)	トルク	調子
X	72	3.3	中手元
S	69	3.3	中手元
SR	67	3.3	中手元
※シャフト重量は46インチ仕様での重量です。			
■Miyazaki Kusala Blue 72 カーボンシャフト			
硬度	重さ(g)	トルク	調子
X	70	3.3	中
S	67	3.3	中
SR	65	3.3	中
※シャフト重量は46インチ仕様での重量です。			
■Miyazaki Kusala Silver 61 カーボンシャフト			
硬度	重さ(g)	トルク	調子
S	60	3.6	先中
SR	59	3.6	先中
※シャフト重量は46インチ仕様での重量です。			
■Miyazaki for GiE カーボンシャフト			
硬度	重さ(g)	トルク	調子
S	60(57.5)	5.0(5.0)	中
SR	58.5(56)	5.2(5.0)	中
R	56.5(54.5)	5.4(5.0)	中
■SV-3024J カーボンシャフト(レディス)			
硬度	重さ(g)	トルク	調子
A	47	6.7	中
L	45(42)	6.9(6.6)	中

IRON SHAFT

※シャフト重量はクラブ装着時の重量です。

■ゼクシオ MP700 カーボンシャフト			
硬度	重さ(g)	トルク	調子
S	60	3.9	中
SR	59	4.0	中
R	57	4.1	中
R2	55	4.2	中
■ゼクシオ MP700L カーボンシャフト(レディス)			
硬度	重さ(g)	トルク	調子
R	48	5.2	中
A	44	5.6	中
L	43	5.8	中
■ゼクシオ MX3000 カーボンシャフト			
硬度	重さ(g)	トルク	調子
S	67	3.5	中
R	64	3.5	中
■ゼクシオプライム SP-600 カーボンシャフト			
硬度	重さ(g)	トルク	調子
SR	52	4.1	中
R	50	4.2	中
R2	49	4.3	中
■ゼクシオプライム VP-1000 カーボンシャフト			
硬度	重さ(g)	トルク	調子
	47	4.4	中
■Miyazaki for GiE カーボンシャフト			
硬度	重さ(g)	トルク	調子
S	68.5	3.4	中
SR	66	3.4	中
R	65	3.5	中
■SV-3024J カーボンシャフト(レディス)			
硬度	重さ(g)	トルク	調子
L	46	5.7	中
■N.S.PRO 920GH for XX10 スチールシャフト			
硬度	重さ(g)	トルク	調子
S	96	2.9	中
R	92	3.0	中

WOOD GRIP

■ゼクシオ セブン専用フルラバー(ロゴ入り)			
重さ(g)	口径		
W#1:37	62		
FW:43	60		
U:44.5	59		
■ゼクシオ セブン専用フルラバー(ロゴ入り)(レディス)			
重さ(g)	口径		
W#1:32.5	61		
FW:32.5	61		
U:34	62		
■ツアーベレットライトラバー(ロゴ入り)			
重さ(g)	口径		
42	60		
■ゼクシオプライム専用フルラバー(ロゴ入り)			
重さ(g)	口径		
W#1:43.5	60		
FW:42	61		
■ゼクシオプライムVP専用フルラバー(ロゴ入り)			
重さ(g)	口径		
W#1:42	59		
FW:42	61		
■ツアーベレットフルラバー(ロゴ入り)			
重さ(g)	口径		
49.5	60		
■ロイヤルグリップクロスラインフルラバー(グリップエンド:レッド,ロゴ入り)			
重さ(g)	口径		
48	62		
■ロイヤルグリップクロスラインフルラバー(グリップエンド:ピンク,ロゴ入り)			
重さ(g)	口径		
36.5	60		

IRON GRIP

■ゼクシオ セブン専用フルラバー(ロゴ入り)		重さ(g)	口径
		43	61
■ゼクシオ セブン専用フルラバー(ロゴ入り)(レディス)		重さ(g)	口径
		37.5	57
■ツアーベレットフルラバー(ロゴ入り)		重さ(g)	口径
		MX1000:49.5 MX2000:47 NS950:47 NS920:47	60 62 62 62
■ゼクシオプライム専用フルラバー(ロゴ入り)		重さ(g)	口径
		40.5	63
■ゼクシオプライムVP専用フルラバー(ロゴ入り)		重さ(g)	口径
		39	63

■ツアーベレットフルラバー(ロゴ入り)		重さ(g)	口径
		DG:49.5 NS950:47	60 62
■ロイヤルグリップクロスラインフルラバーグリップ(グリップエンド:レッド,ロゴ入り)		重さ(g)	口径
		SV3019:50 NS950:48	60 62
■ロイヤルグリップクロスラインフルラバーグリップ(グリップエンド:ピンク,ロゴ入り)		重さ(g)	口径
		43.5	58
■ツアーベレットフルラバー(バックライン有)		重さ(g)	口径
		52.5	60
■ツアーベレットフルラバー(バックラインなし)		重さ(g)	口径
		52.5	60

バランスは、各モデルの標準仕様長さ(43.5インチ)での計算上のバランスを表示しています。実際には若干変わることがあります。

シャフト変更対応表の見方

- 表内の○は標準装備です。
- Rシャフトがない場合は、最も柔らかい硬さのバランス・重量としています。
- MP700Lの表記はLシャフトのバランス・重量です。
- シャフト重さ・クラブ総重量は、ウツはW#1-Rシャフト、アイアンはI#5-Rシャフトでの標準仕様重さです。

□のシャフト重量はシャフトメーカーのカタログ記載値です。

ウッドシャフト変更対応表

シャフト名	MP700 W#1	MP 700L	MX 3000	SP 600	VP 1000	Miyazaki Kusala Black 72	Miyazaki Kusala Indigo 72	Miyazaki Kusala Blue 72	Miyazaki Kusala Silver 61	Miyazaki for GiE	SV-3024J LADIES
シャフト重さ(g)	44	40	60	38	37	66	67	65	59	56.5	45
硬さ(バランス増減)	S (+1) SR (+1) R (0) R2 (0)	R (+6) A (+3) L (0)	S (+1) SR (+1) R (0)	SR (0) R (0)	(0)	X (0) S (0) SR (0)	X (0) S (0) SR (0)	X (0) S (0) SR (0)	S (0) SR (0)	S (+1) SR (+1) R (0)	A (+2) L (0)
モデル名	グリップ名 XZ7 WI	RW XX7 L	RC XX10 77-17(40)	RW PRIM6 WI	RW XXVP WI	SV77-66(46) ラバーM60	SV77-66(46) ラバーM60	SV77-66(46) ラバーM60	SV77-66(46) ラバーM60	RC SR10N GiE 60R	RW SR10N GiE 60L
ゼクシオ セブン	W#1:45.5 W#3:43.0	○D1 282g	注1 C5	D3	D0	D3 (X) D2 (S) D2 (SR)	D3	D2	D1	D1	
ゼクシオフォージド	W#1:45.5 W#3:43.0	C9	注1 C4	○D1 298g	C8		D1	D0	C9	C9	
ゼクシオプライム	W#1:45.75 W#3:43.0	C9	注1 C2	○C8 273g	C8						
ゼクシオプライムVP	W#1:45.5 W#4:42.5	C6	注1 C0	C8	C6	○C6 269g					
スリクソン Z-TX	W#1:45.25 W#3:43.0					D4 (X) D3 (S) D3 (SR)	D3 (X) D2 (S) D2 (SR)	D3 (X) D2 (S) D2 (SR)	D2 (S) D1 (SR)		
スリクソン GiE	W#1:45.5 W#3:43.0	D2	D5	D3		D4	D4 (X) D3 (S) D3 (SR)	D4 (X) D3 (S) D2 (SR)	D3	○D1 302g	
ゼクシオ セブン レディス	W#1:43.5 W#3:42.0	B4	○B8 262g		B3	B4					
スリクソン GiE-L	W#1:43.75 W#4:41.25										○B7 268g

注1: W#1は最長44.5インチまで対応可。バランスは、Lシャフト標準長さ(43.5インチ)での値です。

注2: SV-3024J LADIESのAシャフトはW#1のみ対応となります。

注3: シャフト重量は46インチ仕様での重量です。

アイアンシャフト変更対応表

シャフト名	MP 700	MP 700L	MX 3000	SP 600	VP 1000	Miyazaki for GiE	SV-3024J LADIES	ダイナミックゴールド	DG SL	N.S.PRO 950GH	N.S.PRO 930 GiE for XX10	DG センシコア	プロジェクト X	プロジェクト X フライテッド	KBS TOUR	MODUS3	TOUR ISSUE
シャフト重さ(g)	57	43	64	50	47	65	46	120	100	95	92	115	109	112	110	105	119
硬さ(バランス増減)	S (+1) SR (+1) R (0) R2 (0)	R (+1) A (0) L (0)	S (+1) R (0)	SR (0) R (0)	(0)	S (0) SR (0) R (0)	L (0)	X100 (0) S400 (+1) R200 (0) S200 (0)	S300 (0) R300 (0)	S (+1) R (0)	S (+1) R (0)	X100 (0) S300 (0) R300 (0)	6.5 (0) 6.0 (0) 5.5 (0)	6.5 (0) 6.0 (0) 5.5 (0)	X (+1) S (0)	X (+1) S (0)	X100 (0) S200 (0)
モデル名	グリップ名 RX XX7	RI XX7 L	RC 77-66(46) M62	RI PRIM6	RI XXVP	RC SR10N GiE 60R	RC SR10N GiE 60L	SV77-66(46) ラバーM60	SV77-66(46) ラバーM60	SV77-66(46) ラバーM60	SV77-66(46) ラバーM60	SV77-66(46) ラバーM60	SV77-66(46) ラバーM60	SV77-66(46) ラバーM60	RC SR10N GiE 60R	RC SR10N GiE 60L	RC SR10N GiE 60L
ゼクシオ セブン	I#5:38.0 P.A.S:35.5	○C9 358g		D0	C9	C7											
ゼクシオ セブン ST	I#5:38.0 P.A.S:35.5							D4	D3	D1	○D1 394g	D4	D4	D4	D1	D2	注6 D4
ゼクシオフォージド	I#5:38.0 P.A.S:35.5																
ゼクシオフォージド ST	I#5:37.75 P.A.S:35.25							D4	D3		○D1 400g	D1	D4	D4	D1	D2	注5 D4
ゼクシオプライム	I#5:38.0 P.A.S:35.5	C7							○C8 343g	注3 C6							
ゼクシオプライムVP	I#7:37.0 P.A.S:35.5	C6								C7 #7:348g							
スリクソン Z-TX (ヘッド共通)	ダイナミックゴールド I#5:37.5 P.A.S:35.0												○D2 430g	D1			
	N.S.PRO 950GH スチール I#5:37.75 P.A.S:35.25													注1 ①D1 398g	D1		
スリクソン GiE	I#5:38.0 P.A.S:35.5	D2															
スリクソン GiE ST	I#5:37.75 P.A.S:35.25							D4	D3	注1 ①D1 401g	D1	D4	D4	D1	D2		注6 D4
ゼクシオ セブン レディス	I#5:37.0 P.A.S:34.5																
スリクソン GiE-L	I#5:36.5 P.A.S:34.5																

注1: S、Rシャフトが同じバランスになります。

注2: シャフトデカル(ロゴ)を構えて裏側にすることができます。(通常は表側になります。)

注3: (I#5)37.5インチ合わせのバランスとなります。

注4: シャフト重量はシャフトメーカーのカタログ記載値です。

注5: I#5~9、PWの6本セット、I#3、#4、AW、SWの単品のみ対応。

注6: I#5~9、PWの6本セット、I#4、AW、SWの単品のみ対応。

クリーブランドゴルフクラブオーダー

CLEVELAND GOLF CLUB ORDER

クリーブランドゴルフでは標準仕様以外の特注クラブも承っております。詳しくはクリーブランドゴルフクラブ取扱い店にご相談ください。

WOOD SHAFT

※シャフト重量はクラブ装着時の重量です。

■アクションライト 5.0 カーボンシャフト	硬度	重さ(g)	トルク	調子
	S	54	5.9	中
	SR	52	5.9	中
■アクションライト 6.0 カーボンシャフト	硬度	重さ(g)	トルク	調子
	X	66	4.0	中
	S	63	4.2	中
■アクションライト for FW カーボンシャフト	硬度	重さ(g)	トルク	調子
	S	51	5.9	中
	SR	49	5.9	中
■アクションライト for HB カーボンシャフト	硬度	重さ(g)	トルク	調子
	S	62	4.3	中
	SR	60	4.4	中

IRON·WEDGE SHAFT

※シャフト重量はクラブ装着時の重量です。

■NSプロ950GH スチールシャフト	硬度	重さ(g)	トルク	調子
	S	98	1.8	中
	R	95	1.8	中
■NSプロ955CL スチールシャフト	硬度	重さ(g)	トルク	調子
	S	97	2.2	中
	R	97	2.2	中
■NSプロ1050GH スチールシャフト	硬度	重さ(g)	トルク	調子
	S	108	2.1	中
	R	105	2.1	中
■ダイナミックゴールド シャフト	硬度	重さ(g)	トルク	調子
	X100	121	1.2	手元
	S400	123	1.2	手元
	S300	121	1.2	手元
	S200	119	1.2	手元
	R400	119	1.2	手元
R300	117	1.2	手元	
■プロジェクト X	硬度	重さ(g)	トルク	調子
	6.5	117	2.0	手元
	6.0	114	2.1	手元
	5.5	109	2.2	手元
※シャフトデカル(ロゴ)を構えて裏側にすることができます。(通常は表側になります。)	硬度	重さ(g)	トルク	調子
■プロジェクト X フライテッド	硬度	重さ(g)	トルク	調子
	6.5	118	2.1	
	6.0	116	2.2	注1
	5.5	112	2.3	
注1: 調子は、ロング=先、ミドル=中、ショート=元にフローしています。 ※シャフトデカル(ロゴ)を構えて裏側にすることができます。(通常は表側になります。)	硬度	重さ(g)	トルク	調子
■ダイナミックゴールド センシコア	硬度	重さ(g)	トルク	調子
	X100	119	2.2	手元
	S300	119	2.3	手元
	R300	115	2.4	手元

■ダイナミックゴールドSL シャフト	硬度	重さ(g)	トルク	調子
	X100	102	2.1	手元
	S300	100	2.2	手元
	R300	100	2.3	手元
■KBS TOUR スチールシャフト	硬度	重さ(g)	トルク	調子
	X	130	—	中
	S	120	—	中
■N.S.PRO MODUS3 スチールシャフト	硬度	重さ(g)	トルク	調子
	X	120	1.7~1.4	中手元
	S	114	1.9~1.6	中手元
■ダイナミックゴールド TOUR ISSUE	硬度	重さ(g)	トルク	調子
	X100	121	1.2	手元
	S200	119	1.2	手元

※シャフト重量はシャフトメーカーのカタログ記載値です。

WOOD GRIP

■HiBORE XLS JVグリップ(ロゴ入り)	重さ(g)	口径
	50	60

IRON·WEDGE GRIP

■HiBORE XLS JVグリップ(ロゴ入り)	重さ(g)	口径
	NS950:49	62
	DG:50	60
■クリーブランドオリジナルバフ NS用(ロゴ入り)	重さ(g)	口径
	50	60
■クリーブランドオリジナルバフ NS用(ロゴ入り)	重さ(g)	口径
	50	60
■クリーブランドオリジナルバフ DG用(ロゴ入り)	重さ(g)	口径
	50	58

バランスは、各モデルの標準仕様の長さにセッとした場合の、Rシャフトでの計算上のバランスを表示しています。実際には若干変わることがあります。

シャフト変更 対応表の見方

- 表内の○は標準装備です。
- Rシャフトがない場合は、最も柔らかい硬さのバランス・重量としています。
- シャフト重さ、クラブ総重量は、ウッドはW#1-Rシャフト、アイアンはI#5-Rシャフトでの標準仕様重さです。
- ウェッジの標準装着はSシャフトのバランス・重量です。

ウッドシャフト変更対応表

シャフト名	アクションライト 5.0	アクションライト 6.0	アクションライト for FW	アクションライト for HB	
シャフト重さ(g)	52	63	49	60	
硬さ(バランス増減)	S(0) SR(0)	X(0) S(0)	S(0) SR(0)	S(0) SR(0)	
モデル名	クラブ名	HiBore XLS JV	HiBore XLS JV	HiBore XLS JV	CGオリジナルバフ NS用
ランチャー スーパーライト 290	W#1:45.5 —	◎D2 297g	D2		
ランチャー ツアーライト 310	W#1:45.5 —	D4	◎D4 317g		
ランチャー フェアウェイウッド	W#3:43.25			◎D3 317g	
マッシー ハイブリッド	U2:41.0 U3:40.5 U4:44.0 U5:39.5				◎D3 U3:348g

アイアン・ウェッジシャフト変更対応表

シャフト名	ダイナミックゴールド	DG SL	N.S.PRO 950GH	N.S.PRO 955CL	N.S.PRO 1050GH	DG センシコア	プロジェクト X	プロジェクト X フライテッド	KBS TOUR	MODUS3	TOUR ISSUE	
シャフト重さ(g)	120	100	95	97	105	115	109	112	110	105	119	
硬さ(バランス増減)	X100(0) S400(+1) S300(0) S200(0) R400(0) R300(0)	X100(0) S300(0) R300(0)	S(+1) R(0)	S(0) R(0)	S(+1) R(0)	X100(0) S300(0) R300(0)	6.5(0) 6.0(0) 5.5(0)	6.5(0) 6.0(0) 5.5(0)	X(+1) S(0)	X(+1) S(0)	X100(0) S200(0)	
モデル名	クラブ名	CGオリジナルバフ DG用	CGオリジナルバフ DG用	CGオリジナルバフ DG用	HiBore XLS JV	CGオリジナルバフ DG用	CGオリジナルバフ DG用	CGオリジナルバフ DG用	CGオリジナルバフ DG用	CGオリジナルバフ DG用	CGオリジナルバフ DG用	CGオリジナルバフ DG用
CG16 アイアン 注3	I#5:38.0 PW:35.5	D5	D3	注1 ◎D2 400g	D2		D3	D3	D3			
CG16 ツアーアイアン	I#5:38.0 PW:35.5	◎D2 429g	D0	C9			D0	D0	D0			
CG17 フォージド (ヘッド共通)	ダイナミックゴールド	48:35.25 50:52:35.125 54:60:35.0	◎D3 50:471g ◎D4 56:474g	D2			D2	D3	D2	D0	D1	D3
	N.S.PRO 950GH スチール	48:35.5 50:52:35.375 54:60:35.25			◎D2 50:445g ◎D3 56:448g							
CG17 クロム (ヘッド共通)	ダイナミックゴールド	48:35.25 50:52:35.125 54:60:35.0	◎D3 50:471g ◎D4 56:474g	D2			D2	D3	D2	D0	D1	D3
	N.S.PRO 950GH スチール	48:35.5 50:52:35.375 54:60:35.25			◎D2 50:445g ◎D3 56:448g							
CG17 ブラックパール (ヘッド共通)	ダイナミックゴールド	48:35.25 50:52:35.125 54:60:35.0	◎D3 50:471g ◎D4 56:474g	D2			D2	D3	D2	D0	D1	D3
	N.S.PRO 950GH スチール	48:35.5 50:52:35.375 54:60:35.25			◎D2 50:445g ◎D3 56:448g							
CG16 フォージド (ヘッド共通)	ダイナミックゴールド	50:52:35.125 56:60:35.0	◎D3 50:469g ◎D4 56:472g	D2			D2	D3	D2	D0	D1	D3
	N.S.PRO 950GH スチール	50:52:35.375 56:60:35.25			◎D2 50:441g ◎D3 56:444g							
CG16 クロム (ヘッド共通)	ダイナミックゴールド	50:52:35.125 56:60:35.0	◎D3 50:469g ◎D4 56:472g	D2			D2	D3	D2	D0	D1	D3
	N.S.PRO 950GH スチール	50:52:35.375 56:60:35.25			◎D2 50:441g ◎D3 56:444g							
CG16 ブラックパール (ヘッド共通)	ダイナミックゴールド	50:52:35.125 56:60:35.0	◎D3 50:469g ◎D4 56:472g	D2			D2	D3	D2	D0	D1	D3
	N.S.PRO 950GH スチール	50:52:35.375 56:60:35.25			◎D2 50:441g ◎D3 56:444g							
CG-F2 フォージド (ヘッド共通)	ダイナミックゴールド	50:52:35.125 56:60:35.0	◎D3 50:469g ◎D4 56:472g	D2			D2	D3	D2	D0	D1	D3
	N.S.PRO 950GH スチール	50:52:35.375 56:60:35.25			◎D2 50:441g ◎D3 56:444g							

※シャフト重量はシャフトメーカーのカタログ記載値です。
注1: S、Rシャフトが同じバランスになります。
注2: シャフトデカル(ロゴ)を構えて裏側にすることができます。(通常は表側になります。)
注3: CG16アイアンはバラレルシャフトのみ対応可能、CG16アイアン以外はテーバーシャフトのみ対応可能。

